


ROLLS SOLAR AGM SERIES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad en Ah			Terminal	Medidas (mm) Longitud x Anchura x Altura	Peso (Kg)
	C100	C20	C10			
AGM Series - 6Volt Deep Cycle						
S6-275AGM	275	250	229	M8-TP08	262 x 181 x 273	35
S6-370AGM	370	335	300	DT	295 x 178 x 366	48
S6-460AGM	460	415	374	DT	295 x 178 x 424	56
AGM Series - 12Volt Deep Cycle						
S12-95AGM	94	85	77	M8-TP08	260 x 169 x 237	25
S12-116AGM	116	105	95	M8-TP08	307 x 169 x 233	30
S12-128AGM	128	115	104	M8-TP08	328 x 172 x 236	33
S12-160AGM	161	145	131	M8-TP08	341 x 173 x 309	44
S12-230AGM	231	210	189	LT	530 x 209 x 218	61
S12-240AGM	237	215	193	DT	381 x 178 x 371	60
S12-290AGM	290	260	234	LT	521 x 269 x 224	78
AGM Series - 2Volt Deep Cycle						
S2-590AGM	590	550	500	M8	241 x 172 x 365	32
S2-945AGM	945	880	800	M8	414 x 175 x 365	54
S2-1180AGM	1180	1100	1000	M8	474 x 175 x 365	64
S2-1275AGM	1275	1200	1150	DT	295 x 178 x 424	58
S2-1895AGM	1895	1750	1600	M8	401 x 347 x 378	104
S2-2375AGM	2375	2200	2000	M8	490 x 349 x 382	130
S2-3560AGM	3560	3300	3000	M8	711 x 353 x 382	196

ROLLS CICLO PROFUNDO AGM Series

Características:

- Estructura sellada
- Masa de alta densidad
- Rejillas gruesas de alta resistencia
- Recipiente y cubierta ABS
- Baja resistencia interna
- Separador de microfibras de vidrio
- Disponibile en medidas standart



Beneficios:

- Sin mantenimiento, sin salpicaduras, no ADR
- Gran capacidad y larga vida de servicio
- Estructura de ciclo profundo
- Robustez, resistencia a golpes y vibraciones
- Acelera el tiempo de recarga
- Permite la retención del electrolito, maximiza la capacidad
- Cumple con los requerimientos de cada aplicación

AGM Series (5 años de garantía)



Ciclos de vida vs. Profundidad de descarga



Gimborn Trading SL

www.rolls-baterias.com

info@rolls-baterias.com

www.rolls-battery.com

European Sales & Marketing: Barden UK Limited
RBBRO-RE-V4